

Einza

Einza Holzlasur

einza Holzlasur ist eine licht- und wetterbeständige Lasurfarbe für den Außenbereich. einza Holzlasur eignet sich für einheimisches und tropisches Holz, dringt tief ins Holz ein, ist wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend.

Die zur Verfügung stehenden Lasur-Farbtöne beleben die natürliche Holzmaserung und schützen vor Vergrauen durch hohen UV-Schutz. Für Holzbauteile wie: Holzhäuser, Dachüberstände, Giebel, Zäune, Deckenverkleidungen usw. geeignet.



In den Farbtönen Kiefer, Eiche, Nussbaum, Mahagoni, Palisander, Kastanie, Walnuss, Teak und Ebenholz jeweils in den Gebindegrößen 750ml oder 5lt erhältlich. Farbtöne sind untereinander mischbar.

Achtung: Mittlere und dunklere Lasurtöne bieten im Aussenbereich einen höheren UV-Schutz!

Ergiebigkeit: 6-12m²/l als Grundanstrich, 12-14m²/l als Schlussanstrich. Überstreichbar nach 24 Std.

Sikkens

Sikkens Cetol HLS Extra

Dünnschichtlasur für aussen mit extra Witterungsschutz. Geeignet als Erst- und Renovierungsbeschichtung von Holzbauteilen im Aussenbereich. Cetol HLS extra hat einen hohen UV-Schutz, eine gute Eindringtiefe, ist offenporig, Wasser abweisend, feuchtigkeitsregulierend und einfach zu verarbeiten. Cetol HLS extra ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet und darf deshalb nicht im Innenbereich eingesetzt werden.



In den Farbtönen Eiche hell (006), Eiche dunkel (009), Nussbaum (010), Ebenholz (020), Mahagoni (045), Altkiefer (073), Kiefer (077) und Teak (083) in den Gebindegrößen 1lt und 5lt erhältlich.

Farbtöne sind untereinander mischbar.

Achtung: Mittlere und dunklere Lasurtöne bieten einen höheren UV-Schutz!

Ergiebigkeit: 13-17 m² /l.

Staubtrocken nach ca 4-6 Stunden, Überstreichbar nach ca. 18-24 Stunden.

Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

Sikkens Cetol Filter 7 Plus

Seidenglänzende Dickschichtlasur für außen.

Zum besonders langlebigen Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen im Außenbereich und auf Fensterinnenseiten.

Als Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige Holzbauteile zB.: Fenster und Außentüren.

Extrem hohe UV-Beständigkeit daher stark gesteigerter

Verwitterungsschutz für die Lasurbeschichtung und darunter liegende Holzoberflächen.

Die wasserabweisende Oberfläche und die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit unterstützen die Langlebigkeit der Beschichtung.

Leichte Verarbeitbarkeit und einfache Wartung tragen zur Wirtschaftlichkeit bei. Cetol Filter 7 plus bei.



In den Farbtönen Eiche hell (006), Eiche dunkel (009), Nussbaum (010), Ebenholz (020), Mahagoni (045), Altkiefer (073), Kiefer (077) und Teak (083) in den Gebindegrößen 1lt und 5lt erhältlich.

Farbtöne sind untereinander mischbar.

Achtung: Mittlere und dunklere Lasurtöne bieten einen höheren UV-Schutz!

Ergiebigkeit: ca. 17m²/l

Staubtrocken nach 3 Std., Überstreichbar nach 16 Std.

Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

Sikkens Cetol Novatech

Feststoffreiche und lösemittelreduzierte Holzlasur auf Basis von High-Solid Harzen, seidenglänzend für Außenbauteile.

Für umweltschonenden und wirtschaftlichen Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen im Außenbereich.

Starker UV-Schutz, langfristige Wetterbeständigkeit und optimale feuchteregulierende Eigenschaften sichern die langfristige Schutzwirkung von Cetol Novatech-Beschichtungen.

In den Farbtönen Eiche hell (006), Eiche dunkel (009), Nussbaum (010), Ebenholz (020), Mahagoni (045), Altkiefer (073), Kiefer (077) und Teak (083) in den Gebindegrößen 1lt und 5lt erhältlich.

Farbtöne sind untereinander mischbar.

Achtung: Mittlere und dunklere Lasurtöne bieten einen höheren UV-Schutz!

Ergiebigkeit: 15-20m²/l

Staubtrocken nach 3-5 Stunden, Überstreichbar nach ca. 16 Stunden.

Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.



Jotun

Jotun Trebitt Holzlasur

Lösemittelhaltige, transparente Holzlasur mit besonders hohem Festkörpergehalt. Trebitt Lasur eignet sich für alle Hölzer im Außenbereich wie Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände, Klappläden, Zäune, Fachwerk, Fenster und Türen. Trebitt Lasur hat ein gutes Eindringvermögen, sowie einen sehr guten Verlauf, ist stark wasserabweisend, thixotrop und fungizid eingestellt und besitzt eine hohe Wetterbeständigkeit durch Verwendung chinesischer Holzöle wie auch einen guten UV-Schutz.

In verschiedenen Farbtönen abtönbar!

Erhältlich in 1lt, 3lt und 10 lt Gebinden.

Ergiebigkeit ca 10m²/l.

Nach 8 Std staubtrocken und nach 24 Std. überstreichbar (Achtung: niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit erheblich!)

Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.



Jotun Trebitt Superbeis

Wasserbasierende, transparente Holzlasur, die aufgrund ihrer speziellen Acryl-/Alkydharzkombination eine hohe Witterungsbeständigkeit und lange Haltbarkeit erzielt.

Für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände, Klappläden, Zäune und Fachwerk. Sehr gut Witterungsbeständig, extrem dehnfähig, hoch wasserdampfdurchlässig, harzdurchlässig, fungizid eingestellt, lange Renovierungsintervalle.

In verschiedenen Farbtönen abtönbar!

Erhältlich in 1lt, 3lt und 10lt Gebinden.

Ergiebigkeit ca. 10m²/lt.

Nach 2 Std. staubtrocken und nach 8 Std. überstreichbar. (Achtung: niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit erheblich!)

Werkzeug mit Wasser reinigen.



Jotun Trebitt deckend

Lösungsmittelhaltige, deckende Holzfarbe mit hochwertigen, langölgigen Bindemitteln und hohem Festkörpergehalt. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände, Klappläden, Zäune und Fachwerk. Gutes Haftvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz, stark wasserabweisend, angenehm zu verarbeiten, fungizid eingestellt. Keine Füllstoffe, daher gut sichtbare Holzstruktur mit lasurähnlicher Wirkung.

In verschiedenen Farbtönen abtönbar!

Erhältlich in 1lt, 3lt und 10lt Gebinden.

Ergiebigkeit ca. 10m²/lt.

Nach 2 Std. staubtrocken und nach 8 Std. überstreichbar. (Achtung: niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit erheblich!)

Werkzeug mit Terpentin reinigen.



Osmo

Osmo Hartwachsöl Original

Farbloser Holzanstrich, der ideal für alle Holzfußböden (Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden), Möbeloberflächen und auch für Schiefer und Estrichböden sowie Terrakotta und andere unglasierte Keramikfliesen geeignet ist.

Eine mit Osmo Hartwachs-Öl behandelte Oberfläche ist schmutzunempfindlich, Wasser abweisend, abriebfest und griffsympathisch.

Leicht Anzuwenden da keine Grundierung und kein Zwischenschliff notwendig ist.

Osmo Hartwachsöl Original ist offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug gemäß EN 71.3).

Osmo Hartwachs Öl Original gibt es in Seidenmatt und Matt.

In den Gebindegrößen 0,375 lt, 0,75lt und 2,5lt erhältlich.

Ergiebigkeit: 1Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24m².

Ca. 8- 10 Stunden Trocknungszeit.



Osmo Hartwachsöl Rapid

Schneller trocknendes Hartwachs-Öl für 2 Anstriche an einem Tag.

Der 1. Anstrich wird dünn aufgetragen. In der Zeit von 10-15min gut und gründlich Ausstreichen oder Rollen. Gut lüften und ca.4 – 5 Stunden gut trocknen lassen.

Der 2. Anstrich wird ebenfalls dünn aufgetragen und dann über Nacht (ca. 8 Stunden) wieder gut trocknen lassen.

In Seidenmatt und Matt erhältlich.

Hartwachsöl Rapid gib es in den Gebindegrößen 0,75lt und 2,5lt.

Ergiebigkeit: 1 Liter reicht bei einem Anstrich für 24m².



Hartwachsöl Farbig

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante.

Transparent, seidenmatt, für innen.

Besonders empfohlen für Holz- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet

Für eine transparent farbige Oberfläche dünn in Holzmaserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei unbehandeltem Holz max. 2 Anstriche. Auf Fußböden nur ein farbiger Anstrich. Nach Trocknung Einen Endanstrich mit einem der farblosen Osmo Hartwachs-Öle.

Hartwachs-Öl Farbig gibt es in den Gebindegrößen 0,75 und 2,5; Liter.



1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².

In den Farbtönen:

Weiß



Schwarz



Graphit



Silber



Gold



Osmo Klarwachs

Osmo Klarwachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche. Einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab.

Geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen, Holzfußböden, Möbel und Kinderspielzeug. Wegen seiner wasserabweisenden Eigenschaften auch besonders gut geeignet für Holz in Feuchträumen (Küchen, Badezimmer, Schwimmbäder).

Auf unbehandeltem Holz sind zwei Anstriche notwendig, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich – ohne Schleifen!

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5 lt erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m².



Osmo Holzprotektor

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

Osmo Holzprotektor ist Farblos und ist für den Innen (Badezimmer...)- sowie für den Aussenbereich (Sandkästen, Kinderspielgeräte...) einsetzbar.

Er ist stark wasserabweisend.

Ein Anstrich genügt, es sollte aber ein innerhalb einer Woche ein Endanstrich mit einem z.B.: Hartwachs-Öl oder Dekorwachs erfolgen.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5lt erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8m².



Osmo TopOil

Osmo TopOil ist ein Öl-Wachs Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz, Lebensmittelecht!

Nur für den Innbereich geeignet!

TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Flecken. Es ist wasserabweisend und abriebfest.

Bei unbehandeltem Holz benötigen Sie zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich aus – ohne Schleifen!

In der Gebindegröße 500ml erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für 24m².



Osmo Dekorwachs Transparent

Transparenter, seidenglänzender Innenholzanstrich.

Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug sowie für Profilhölzer und Fußböden.

Die Oberfläche wird abriebfest, Wasser- und Schmutzabweisend sowie unempfindlich gegen Haushaltschemikalien.

Für eine leichte Farbintensität reicht ein einmaliger Anstrich.

Für eine stärkere Farbintensität benötigen Sie einen zweiten Anstrich.



In den Gebindegrößen 0,125 lt, 0,75 lt und 2,5lt erhältlich.

1 Liter reicht für ca. 20 m².

In den Farbtönen:



Osmo Dekorwachs Creativ

Je nach Anzahl der Anstriche wahlweise transparent oder deckend, für Innen.

Besonders geeignet für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz.

Dekorwachs Creativ sorgt für eine Wasser- und Schmutzabweisende Oberfläche.

In den Gebindegrößen 750ml erhältlich. 1 Liter reicht für 20m².

Farbton: Schnee

UV – Schutz – Öl

Das Osmo UV-Schutz-Öl enthält spezielle, farblose Inhaltsstoffe, die das UV- Licht nicht auf das Holz treffen lassen, somit wird der Vergrauungsprozess verzögert ohne den natürlich Farbton des holzes zu verdecken.
Es ist offenporig, reißt nicht und blättert nicht ab.

Besonders empfohlen für Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen, Gartenmöbel, Fenster und Türen.

Als Endanstrich auf bereits farbig behandelten Holz verlängert da UV-Schutz-Öl das Renovierungsintervall deutlich.

Bei unbehandelten Holz sind zwei Anstriche nötig.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5lt erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24m².



Holz – Spezial – Öle

Entwickelt für die individuellen Anforderungen von Edelhölzern.

Besonders empfohlen für Gartenmöbel und Holzdecks.

Holz – Spezial - Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie Wasser und Schmutzabweisend.

Bei unbehandelten Holz sind zwei Anstriche notwendig, im Renovierungsfall reicht ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5lt erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24m².

Douglasien Öl, naturgetönt

Bangkirai – Öl, naturgetönt

Teak – Öl, farblos klar (kein UV-Schutz)

Lärchen Öl, naturgetönt

Thermoholz Öl, naturgetönt

Garapa Öl, naturgetönt

Bangkirai Öl, dunkel

Osmo Einmal-Lasur HS

Geeignet für den Aussen- und Innenbereich.

Im Aussenbereich besonders empfohlen für Fassaden, Balkone, Zäune....

Einmal-Lasur glättet die Holzoberfläche, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Der Anstrich ist Wetter und UV-beständig und Wasser abweisend.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5lt erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca- 26 m². Ein Anstrich genügt!

Fichte-Weiß



Silberpappel



Kiefer




Fichte Natur



Mahagni



Hemlock



Skandinavisch Rot



Rotzeder



Lärche



Eiche



Tannengrün



Patina



Nussbaum



Teak



Palisander



Ebenholz



Holzschutz Öl Lasur Effekt

Für die Ansprüche moderner Architektur im Aussenbereich.

Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden... Holzschutz-Öl Lasur ist Effekt ist Grundierung und Lasur in einem Anstrich. Das Produkt wirkt wasserabweisend und ist äußerst UV- und Wetterbeständig. Die offenporige undatmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.

In den Gebindegrößen 750ml erhältlich.

1 Liter reicht für ca. 26m².

Achatsilber

Quarzsilber

Graphitsilber

Onyxsilber

Osmo Holz Deckfarbe

Sie ist deckend, seidenglänzend und für den Aussen- und Innenbereich.

Besonders empfohlen für Fenster und Türen.

Holz – Deckfarbe ist besonders wasserabweisend, wetter- und UV-beständig.

Bei unbehandelten Holz benötigen Sie zwei Anstriche im Renovierungsfall reicht ein Anstrich aus – ohne Schleifen.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5lt erhältlich.

Farbton: Weiß

1 Liter reicht für ca 20m².



Osmo Landhausfarbe

Sie ist deckend, seidenmatt und für den Aussenbereich geeignet.
Besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkone, Fenster, Gartenmöbel, ...
Landhausfarbe ist wetterbeständig und robust gegen kleine Beschädigungen.
Bei unbehandeltem Holz benötigen Sie zwei Anstriche im Renovierungsfall reich ein Anstrich aus.

In den Gebindegrößen 750ml und 2,5lt erhältlich.

1 Liter reicht bei einem Anstrich für 26m².



Osmo Gard Clean

Hochwirksames Konzentrat für den Aussenbereich um Grünbelag wirksam zu entfernen.

Besonders empfohlen für Terrassen, Sichtblenden, Gartenmöbel aber auch für Kunststoff- und Lackoberflächen, Stein Beton oder Glas.
Gard Clean reinigt Oberflächen gründlich, schnell, schonend von Grünbelägen und anderen natürlichen Verunreinigungen.

Es ist geruchsarm und hemmt den Neubefall.



Je nach Grad der Verschmutzung pur oder mit max. 10 Teilen Wasser verdünnt gleichmäßig auf die betroffenen Stellen auftragen.

In 1Liter Gebinden erhältlich.

1 Liter reicht für ca. 30-100m², je nach Befall.

Druck und Satzfehler vorbehalten.